

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	CBW240AC-A-RF

Cisco Business 240AC - Trådlös åtkomstpunkt - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - återanvänd

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Bredd	17.8 cm
Djup	17.8 cm
Höjd	3.8 cm
Vikt	430 g

Processor / Minne / Lagring

RAM	1 GB
Flash-minne	256 MB

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Prestanda	Maximal datahastighet (5 GHz): 1733 Mbps
Kapacitet	Trådlösa klienter per trådlös radio: 200 Trådlösa klienter: 400 VLAN-stöd: 16
Statusindikatorer	Status
Funktioner	VLAN-stöd, övervakningsbar, stöd för DFS, Mesh-nätverk, stöd för Wi-Fi Multimedia (WMM), RADIUS-stöd, takmonterbar, 802.1x-

	autentisering, stråleformningsteknologi, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), 4x4 MU-MIMO-teknologi
Krypteringsalgoritm	AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA2, WPA3
Verifieringsmetod	RADIUS, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1
Antenn	
Antenn	Inbyggd
Antal antenner	2
Riktning	Rundstrålande
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Diverse	
Standarder som följs	EN55024, AS/NZS 60950-1, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI V-3, CECP, EN 62209-1, SRRC, CNS 13438, EN 50385, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 62209-2, EN 60601-1-1, EN 61000-3-2:2014, LP0002, RSS-247, NRCAN, KN32, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, TCVN 7189, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), EN 300 328 V2.1.1, EN 55035, AS/NZS 2772, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, AS/NZS CISPR 32:2015, CISPR 32:2015, ARPANSA, KN 61000-3-2, KN 61000-3-3, KN 489-1, QCVN, KN 489-17, RSP-100, RSS-GEN, EN 301 893 V2.1.1, AS/NZS 4268:2017
Typ av prissättning	Återanvänd
Strömtillförsel	
Stöd för PoE (Power Over Ethernet)	PoE+
Energiförbrukning vid drift	13.2 Watt
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - utbyte - livstid
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-30 °C
Max temperatur vid drift	70 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)